

**Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»
(ООО «Водоканал»)**

Юр. адрес: 399057, Россия, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, ул. Песковатская, д.17
тел/факс: (47461) 2-27-87, **e-mail:** office@vodokanal48.ru
ОКПО 87469332; **ОГРН** 1084802000799; **ИНН/КПП** 4802011639/480201001

Испытательная лаборатория контроля качества вод ООО «Водоканал»

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.21ЭС13**

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19 мая 2016 г.

Адрес места осуществления деятельности:
 399300, Россия, Липецкая область,
 Грязинский район, уч. в 2115м
 на северо-запад от пос. Светлая Поляна
e-mail: lab@vodokanal48.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ИЛКВ ООО «Водоканал»

Новикова

Е. М. Новикова

17 сентября 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 587-ПЗ от 17 сентября 2025 г.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Добринский водоканал»

Контактные данные заказчика: ИНН 4804006602; ОГРН 1214800007729;

тел. 8(47462)2-35-26; e-mail: dobrinka@rkvv.ru

Юридический адрес заказчика: 399430 Липецкая область, Добринский район, п. Добринка, ул. Мира, д. 27

Фактический адрес заказчика: 399430 Липецкая область, Добринский район, п. Добринка, ул. Мира, д. 27

Наименование пробы: Питьевая вода

Место отбора проб: Липецкая область, Добринский район, Березнеговатский с/с, с. Березнеговатка, ул. Луговая, д. 3, водоразборная колонка

Акт отбора проб: № 104-А3 от 08.09.2025

Код проб: 4.1.587.25

Дата и время отбора проб: 08.09.2025 09²⁵

Условия транспортирования проб: автотранспорт, термоконтейнер

Дата и время доставки проб: 08.09.2025 14⁵⁰

Цель отбора: лабораторные испытания качества питьевой воды согласно договору МУП «Добринский водоканал» № 02/09-002 от 02.09.2025 г.

Тип пробы: точечная

НД, регламентирующий объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

НД на метод отбора проб: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

План отбора проб воды: от 05.09.2025

Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Дополнения, отклонения (исключения) из метода: отсутствуют

Испытания проводились: 08.09.2025 – 09.09.2025

Средства измерения, испытательное оборудование, применяемые для испытаний

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Рег номер в ФИФ ОЕИ	Сведения о поверке СИ/аттестации ИО		
				Номер свидетельства о поверке/ аттестата	Дата поверки/ аттестации	Действительно до
1	Термогигрометр ИВА-6Н	6003	46434-11	С-ВБ/13-01-2025/401653709	13.01.2025	12.01.2026
2	Барометр-анероид контрольный М67	338	3744-73	С-ВЧ/25-12-2023/304435414	25.12.2023	24.12.2025
3	Мультиметр цифровой DT, мод. DT-9915	190818709	58550-14	С-ВБ/16-06-2025/440228226	16.06.2025	15.06.2026
4	Баня водяная серии LOIP LB	8642	-	06/692	30.04.2025	29.04.2026

5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-«ЗОМЗ», мод. КФК-3-01-«ЗОМЗ»	1770395	32672-06	С-ВБ/27-06-2024/ 349770682	27.06.2024	26.06.2026
6	Термостат суховоздушный ТВ-80-1	481	-	06/1617	29.08.2025	28.08.2026

Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерений	Норматив	Методика измерений	Результаты испытаний
1	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» п. 5	0
2	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	не более 2		0
3	Интенсивность запаха при температуре 60°C	балл	не более 2		0
4	Мутность	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» п. 6	менее 1
5	Цветность	градусы цветности	не более 20	ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности», метод Б	менее 5
6	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» п. 2	0,63±0,16
7	Марганец	мг/дм ³	0,1	ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определения содержания марганца фотометрическими методами», метод А вариант 1	0,020±0,005
8	Массовая концентрация нитрат-ионов	мг/дм ³	45,0	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95 «Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой» (издание 2011 г)	21,4±2,6
9	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	не более 50	ГОСТ 34786-2021 «Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков» п. 7.1	3
10	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100 см ³	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 «Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков» п. 9.1	не обнаружено
11	Escherichia coli	КОЕ/ 100 см ³	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 «Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков» п. 9.1	не обнаружено

Используемое оборудование поверено (аттестовано) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия проведения анализа соответствуют установленным требованиям.

Лицо, ответственное за оформление протокола



Подпись

Сильченко Е. А.

Ф. И. О.

Дополнительные сведения по результатам испытаний:

1. За результат испытаний по показателям: мутность, цветность, массовая концентрация общего железа, марганец, массовая концентрация нитрат-ионов принимается среднее арифметическое значение двух параллельных определений. Результатом испытаний показателей: интенсивность вкуса и привкуса, интенсивность запаха при температуре 20°C, интенсивность запаха при температуре 60°C, является единичное определение.

2. Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм. Результат испытаний при определении цветности выражается в градусах цветности по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале цветности. При определении ОМЧ температура инкубации посевов (37±2)°C в течение (24±2)ч.

3. Результаты испытаний по показателям, указанным в № п/п 6,7 представлены в виде $X \pm \Delta$, где X – результат измерений показателя, Δ – характеристика абсолютной погрешности результатов измерений при доверительной

вероятности $P=0,95$; результат испытаний по показателю, указанному в № п/п 8, представлен в виде $X \pm 0,01 \cdot U \cdot X$, где X – результат измерений показателя, U – расширенная неопределенность измерений с коэффициентом охвата 2

4. Результаты испытаний, представленные числовым значением верхнего или нижнего предела измерений с текстовым выражением математических знаков «более» или «менее» свидетельствуют, что полученные результаты выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

Примечания:

1. Полученные результаты относятся только к указанным в протоколе пробам, прошедшим отбор и испытания.
2. Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
3. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения заведующей ИЛККВ ООО «Водоканал».
4. Протокол составлен в двух экземплярах, оба имеют равную силу.

-----Конец протокола-----

